

Brasseur TB

L'équipement



TB : le brasseur polyvalent

Le brasseur TB de MULTIFAN est spécialement étudié pour le brassage d'air.

Toutes les productions

Lors des périodes chaudes, le brasseur **TB** crée un flux d'air au-dessus des animaux ce qui leur évite le stress de la chaleur.

La circulation de l'air dans tout le bâtiment permet d'homogénéiser la température autour des animaux, quelque soit le type d'élevage.

Simple, efficace et silencieux

TB est un brasseur robuste, de construction simple, avec un niveau sonore faible.

De 4000 à 7700 m³/h selon le modèle, il assure un brassage important pour tout type de bâtiment.

En option, le brasseur **TB** peut être réglé pour moduler la ventilation en fonction des besoins.

Brasseur TB

C A R A C T E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S

- Tube aérodynamique compact
- Tube adapté pour suspension par des chaînes ou des profilés
- Grilles de sécurité des deux côtés fournies
- Moteurs et hélices adaptés spécialement pour le brasseur TB
- Moteur monophasé réglable par variation de tension (triac) d'origine
- Moteur triphasé réglable par variateur de fréquence sur demande
- Protection thermique incorporée pour les moteurs monophasés.
- Ensemble étanche IP 55
- Couronne Brumisateur en option

Caractéristiques techniques :

Modèle	Tension (V / Hz)	Puissance (W)	Intensité nominale (A)	Vitesse (tr /mn)	Diamètre de l'hélice (mm)	Bruit à 7 m (dB - A)	Débit à 0 Pa (m3/h)	Longueur du jet (m)	Poids (Kg)
TB 4E40	230 V / 50 Hz	230	1,1	1400	420	50	5050	47	9,0
TB 4D40	400 V / 50 Hz	210	0,6	1400	420	50	5050	47	9,0
TB 4E50	230 V / 50 Hz	390	1,8	1400	518	55	7760	58	11,5
TB 4D50	400 V / 50 Hz	400	1,1	1400	518	55	7760	58	11,5

VOTRE DISTRIBUTEUR



ZI Sud-Est
15 rue des Veyettes - CS 76326
35063 RENNES Cedex - FRANCE
Tél : + 33 (0)2 99 85 28 28
Fax : + 33 (0)2 99 85 28 29
info@sodis-france.fr
www.sodis-france.fr