

TB BRASSEUR

RÉF : 985 051 5600



Le brasseur polyvalent

Le brasseur TB de MULTIFAN est spécialement étudié pour le brassage d'air.

Toutes les productions

Lors des périodes chaudes, le brasseur TB crée un flux d'air au-dessus des animaux ce qui leur évite le stress de la chaleur.

La circulation de l'air dans tout le bâtiment permet d'homogénéiser la température autour des animaux, quel que soit le type d'élevage.

Simple, efficace et silencieux

Le brasseur TB est robuste, de construction simple, avec un niveau sonore faible.

Avec 7600 m³/h, il assure un brassage important pour tout type de bâtiment.

En option, le brasseur TB peut être réglé pour moduler la ventilation en fonction des besoins.



SODALEC
Distribution

- Tube aérodynamique compact,
- Tube adapté pour suspension par des chaines ou des profilés,
- Grilles de sécurité des deux côtés fournies,
- Moteurs et hélices adaptés spécialement pour le brasseur TB,
- Moteur monophasé réglable par variation de tension (triac) d'origine,
- Protection thermique incorporée pour les moteurs monophasés,
- Ensemble étanche IP 55,
- Kit Brumisation TB basse pression en option (985 051 7250).

Modèle	Tension (V/Hz)	Puissance (W)	I Nom (A) / I Max	Vitesse (tr/min)	Diamètre de l'hélice (mm)	Bruit à 7 m (dB-A)	Débit à 0 Pa (m³/h)	Longueur du jet (m)	Poids (kg)
TB4E45	230 V / 50 Hz	370	1.7 / 2.5	1415	468	54	7600	65	12.8

